




Cordón fibra de vidrio - St 3161



Descripción:

Es un tejido texturizado y trenzado de fibra vidrio. Debido a la gran cantidad de filamentos entretejidos su apariencia final es similar a un cordón macizo. Es un producto libre de asbesto, resiste la mayoría de ácidos y bases que no estén afectados por solventes y aceites, tiene una excelente protección térmica y aislante, muy flexible. Dispone de una resistencia constante de 550°C. Color natural.

Aplicaciones:

Sector Eléctrico y Metalúrgico; horno de cocción, estufas, calentadores, quemadores, puerta de chimeneas selladas con válvula, máquinas eléctricas, y otras actividades que en general se requiera gran refuerzo térmico. Además se utiliza como separador entre bobinas en aplicación en media y alta tensión, motores y/o generadores. Es un excelente espaciador o relleno, con excelente capacidad de absorción. Puede ser usada en sistema VPI.

Especificaciones:

Tamaño		Peso por Rollo	Largo por rollo (aprox.)
Pulgada	mm	Kg	m
1/4"	6.4	5	181.5
5/16"	8	5	120
3/8"	9.6	5	77.5
1/2"	12.7	10	89.5
5/8"	16	10	70
3/4"	19.2	10	44
7/8"	22.4	10	33.5
1	25.4	10	28
1-1/8"	28.6	10	22.5
1-1/4"	32	10	18
1-1/2"	38.1	10	12
1-3/4"	44.5	10	9.5
2	50.8	10	6.5

